

HanseGrand Münstergelb 0/8 mm

Produktbeschreibung

HanseGrand® Münstergelb ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen, Golfplätzen und in anderen Freizeitanlagen. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand. Produktionsort ist im Raum Münsterland.



Farbton: Gelb - Beige

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- sehr hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Gelb - Beige

Technische Daten

HanseGrand® Münstergelb hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.



LGS Eutin

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Münstergelb wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand). Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral 0/16 in einer Stärke von 6 cm.

Die Dynamische Schicht verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

02412/1