

## HanseGrand Granit-Beige 0/8 mm



Patentweg mit HanseGrand® Granit-Beige

### Produktbeschreibung

HanseGrand® Granit-Beige ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter.

Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung ist unproblematisch.

HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand. Produktionsort ist Raum: Bremen.

### Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: beige/Grau (leicht violette)
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer® 6 kg/to.

### Technische Daten

HanseGrand® Granit-Beige hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m<sup>3</sup> im verdichten Zustand. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

### Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Granit-Beige wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand). Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral 0/16 in einer Stärke von 6 cm. Das HanseMineral verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

**00124/12**