

## HanseGrand® Hamburger Wegedecke 0/8 mm



### Produktbeschreibung

HanseGrand® HH Wegedecke ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter. Sie ist geeignet für alle Arten und Wege die vor allem im urbanen Bereich Anwendung finden. Durch seine hohe Stabilität durch notwendiges Stützkorn ist eine gelegentliche Befahrung unproblematisch. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hartgestein-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand.

### Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Gelb - Gold
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer®

### Technische Daten

HanseGrand® HH-Wegedecke hat eine Körnung von 0-8 mm (mit leichtem Überkorn), mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbau gewicht = 2,0 to/m<sup>3</sup> verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.



### Verarbeitungshinweise

HanseGrand® HH Wegedecke wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 in einer Stärke von 6 cm, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

**014622/1**