

HanseGrand® Eifel 0/5 mm**Produktbeschreibung**

HanseGrand® Eifel/MY 0/5 mm ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen, Golfplätzen und in anderen Freizeitanlagen. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hartstein-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand. Durch die regionale Produktion und Verwendung regionaler Baustoffe erhalten Sie mit HanseGrand® Eifel/MY eine klimafreundliche wassergebundene Wegedecke.



Farbton: Anthrazit - Braun

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- Farbe: Anthrazit leicht bräunlich
- Stabilizer geeignet 6kg/to.

Technische Daten

HanseGrand® Eifel/MY hat eine Körnung von 0/5 mm o. 0/11 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,2 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5, sowie der TL-Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Eifel wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle/Dachgefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht

HanseMineral 0/16 mm in einer Stärke von 5-6 cm.

Die Dynamische Schicht verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.



Rock am Ring

19312/1