

HanseGrand® Alpin Bike und Alpin Robust (0/11 mm, Grau-Beige)



Rad- und Wirtschaftsweg mit ‚Alpin Robust‘



Bikeanlage mit ‚Alpin Bike‘

Produktbeschreibung

HanseGrand® Alpin ist eine wassergebundene Deckschicht mit mittelkörnigem Charakter. Sie besteht aus verschiedenen heimischen Gesteinssorten des voralpinen Bereichs.

Die Sorte ‚**Alpin Bike**‘ eignet sich vor allem für Rad-Parcours/Bikeanlagen etc., die als „Naturbahnen“ gebaut u. gepflegt werden. Auf Wunsch können wir auch 0/5 mm statt 0/11 liefern.

Die Sorte ‚**Alpin Robust**‘ ist sehr gut für Wander- und Radwege sowie für befahrene Wege geeignet.

Produktionsort ist Raum Kempten/Allgäu.

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- Staubreduzierung, kein „Schmieren“
- witterungsbeständig
- gute/dauerhafte Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit

Technische Daten

HanseGrand® Alpin hat eine Körnung von 0-11 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,1 to/m³ verdichtet.

Unser Produkt unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) u. TL Gestein-StB.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Alpin wird 4-5 cm dick mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch oder leicht dynamisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand).

Zwischen Deckschicht und der Tragschicht empfehlen wir unsere **Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16** in einer Stärke von 6 cm.

Die Dynamische Schicht wird jeweils im gleichen Lieferwerk produziert, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

24617+18/1