

HanseGrand®Robust 0/11

Produktbeschreibung:

HanseGrand® Robust ist eine wassergebundene Deckschicht mit mittelkörnigem Charakter, welche eine erhöhte Druckfestigkeit besitzt und durch ihre leicht rollige Oberfläche einen Selbstreinigungseffekt aufweist.

Sie ist geeignet für wassergebundene Wege/Plätze/Radwege, die durch einen regelmäßigen Fahrverkehr beansprucht werden und gleichzeitig für Fußgänger gut nutzbar bleiben sollen.

Produktionsorte in Süddtl.: Raum München, Donau-Ries, Kempten, Bad Neustadt, Heilbronn, Tübingen, Baden-Baden

**Anwendungsgebiete:**

Multifunktionswege, land- und forstwirtschaftliche Wege, Radwege, PKW-Stellplätze, Höfe und Hofzufahrten, Festplätze o.ä.

Eigenschaften:

HanseGrand®Robust ist kornstabil, sehr scherfest, witterungsbeständig und leicht zu verarbeiten. Durch die hochwertigen, rein mineralischen Rohstoffe und die geringen Feinstanteile erreicht HanseGrand®Robust eine gute Wasserführung und reduzierte Staubentwicklung.

Körnung/Farbtönen:

HanseGrand®Robust hat eine Körnung von 0-11 mm. In Süddeutschland stehen die Farbtöne Grau oder Beige zur Verfügung, wobei i.d.R. aus dem nächstliegenden Werk geliefert wird (bitte fragen Sie uns bei Bedarf).

Verarbeitungshinweise

HanseGrand®Robust wird in einer Stärke von (4-) 5 cm mit einem Quergefälle oder Dachprofil von 3 - 4 % eingebaut, Verdichtung dynamisch im leicht erdfeuchten Zustand. Der Einbau erfolgt auf eine ungebundene Tragschicht (z.B. 0/32 oder 0/45, Feinkorn < 5%), die den Anforderungen von ZTV-SoB und FLL entspricht (siehe hierzu Einbauhinweise HanseGrand).

Liefereinheiten:

Die Lieferung der Deckschicht erfolgt im erdfeuchten Zustand, per Sattelzug oder Solo-LKW, frei Baustelle abgekippt.